


**Perni a
Saldare**

*BOLTURI CUPRATE PENTRU SUDURĂ
INOX*

PRIGIONIERI E BOCCOLE A SALDARE


Una saldatura perfetta
a scarica di condensatori



PF-Prigioniero filettato

Materiali:
PFR Acciaio ramato
PFX Acciaio inox
PFA Alluminio
PFO Ottone

d1	d3	h	Lunghezza														
M 3	4,5	0,6	6	8	10	12	15	20	25	30							
M 4	5,5	0,7	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40					
M 5	6,5	0,8		8	10	12	15	20	25	30	35	40	45				
M 6	7,5	1		8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55		
M 8	9	1			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55		



BF-Boccola filettata

Materiali:
BFR Acciaio ramato
BFX Acciaio inox
BFA Alluminio
BFO Ottone

M	d2	d3	h	f	Lunghezza								
3	5	6,8	0,8	5	8	10	12	15	20	25	30		
4	6	8,7	1	6		10	12	15	20	25	30		
5	7,1	9,0	1,4	6			10	12	15	20	25	30	



PL-Perno Liscio

Materiali:
PLR Acciaio ramato
PLX Acciaio inox
PLA Alluminio
PLO Ottone

d2	d3	h	Lunghezza														
ø 3	4,5	0,7	6	8	10	12	15	20	25								
ø 4	5,5	0,7	6	8	10	12	15	20	25	30	35						
ø 5	6,5	0,8		8	10	12	15	20	25	30	35	40					
ø 6	7,5	0,8		8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50			
ø 7,1	9	1,0			10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55		



IP -Perno per Isolamento

Materiali:
IPR Acciaio ramato



d2	d3	h	Lunghezza														
ø 2	3,1	0,6	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
ø 3	5	0,7	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100					150

F1 -Terminale a saldare 1 aletta mm 6,3

F1



F2 -Terminale a saldare 2 alette mm 6,3

F2



Materiali:
F1R/F2R Acciaio ramato
F1X/F2X Acciaio inox
F1A/F2A Alluminio
F1O/F2O Ottone

Pistola di saldatura



Riv 1066
Modello base
per perni da M3 a M8
per lamiera grezza



Riv 1095 MC
Per perni da M3 a M8 per lamiera
zincata è in grado di gestire
l'alimentatore automatico a parte



Riv VBZ 5000
Automatica con
vibratore interno fornita per
un diametro a scelta



Rivit S.r.l.
Via Manara 6
40128 Bologna
Tel: +039 051/4171111
Fax: +039 051/4171129
www.rivit.it rivit@rivit.it

